



【呼 称】		0,2m <sup>3</sup> 後方小旋回	0,2m <sup>3</sup> 後方小旋回	0,2m <sup>3</sup> 後方小旋回	0,2m <sup>3</sup> 後方小旋回	0,15m <sup>3</sup> 後方小旋回	0,15m <sup>3</sup> 後方小旋回
標準バケット容量	m <sup>3</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,15	0,15
型 式		VIO40-1	VIO40-5	U-40-5	EX40U	VIO30-1	EX30U
メ ー カ ー 名		ヤンマー	ヤンマー	クボタ	日立	ヤンマー	日立
標準シュー幅	mm	400	400	400	400	300	300
シュー形状		ゴム	ゴム	鉄ゴムハット	鉄ゴムハット	ゴム	ゴム
標準爪バケット幅(サイド無)	mm	640	650	600(550)	600(550)	540	500(450)
走行速度	(Km/h)	4,7/2,5	4,6/2,3	4,6/2,6	4,0/2,4	4,9/2,6	4,4/3,2
掘削力(バケット)	KN(kgf)	(3,200)	37,7(3,850)	31,8(3,240)	32,2(3,280)	(2,800)	27,4(2,800)
エンジン名称		3TNE88-BVB	4TNV88-PBV	クボタV2203-EDM	いすゞ4LE1	3TNE82A-BVA	いすゞ3LD1
定格出力	(KW/min)		28,8/2,400	27,2/2,200	25/1,900		19,1/2,200
定格出力	(PS/rpm)	32/2,500	39,2/2,400	37,7/2,200	34/1,900	25/2,500	26/2,200
排ガス基準(19kw以上)							
燃 料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	51	64	64	50	34	40
【作業範囲】							
D最大掘削半径	mm	5,450	5,660	5,775	5,550	4,600	4,950
E最大掘削深さ	mm	3,500	3,500	3,350	3,400	2,750	2,850
最大垂直掘削深さ	mm	2,600	2,850	2,700	2,490	2,000	2,350
F最大掘削高さ	mm	5,500	5,650	5,430	5,350	4,650	4,720
G最大ダンプ高さ	mm	3,850	4,000	3,800	3,690	3,260	3,300
Hフロント最小旋回半径	mm	2,060	2,060	2,310	2,100	1,750	1,880
【寸 法】							
A輸送時全長	mm	5,130	5,150	5,340	5,155	4,265	4,470
B全幅	mm	1,950	1,970	1,960	1,950	1,550	1,550
C全高	mm	2,485	2,620	2,455	2,570	2,360	2,530
運転質量	kg	3,900	4,190	4,030	4,130	2,850	2,980

