



【呼 称】		0,1m ³ 超小旋回	0,1m ³ 超小旋回	0,1m ³ 超小旋回		0,05m ³ 超小旋回	0,05m ³ 超小旋回
標準バケット容量	m ³	0,1	0,1	0,1		0,05	0,05
型 式		EX30UR-1	B3	B3 -6		EX15UR	RX153S
メ ー カ ー 名		日立	ヤンマー	ヤンマー		日立	クボタ
標準シュー幅	mm	300	300	300		230	230
シュー形状		ゴム	ゴム	ゴム		ゴム	ゴム
標準爪バケット幅(サイド無)	mm	480(440)	490(420)	490(420)		400(350)	400(350)
走行速度	(Km/h)	4,6/2,8	4,8/2,6	4,6/2,6		2,0	3,6/2,0
掘削力(バケット)	KN(kgf)	27,4(2,800)	27,5(2,800)	30,4(3,100)		12,1(1,230)	13(1,325)
エンジン名称		クボタV1505-KA	3TNE82A-EBX	3TNV82A-NBV2		クボタD722-KA	クボタD782-E2-BH-5
定格出力	(KW/min)	17,7/2,000	18,4/2,500	18,1/2,500		10,3/2,800	8,8/2,100
定格出力	(PS/rpm)	24/2,200	25/2,500	24,6/2,500		14/2,800	12/2,100
排ガス基準(19kw以上)							
燃 料		軽油	軽油	軽油		軽油	軽油
燃料タンク容量	L	35	42	42		20	17,5
【作業範囲】							
D最大掘削半径(ストレート時)	mm	4,370	4,550	4,680		3,465	3,480
E最大掘削深さ(ストレート時)	mm	2,870	3,000	2,900		1,890	1,935
最大垂直掘削深さ(ストレート時)	mm	2,300	2,500	2,400		1,430	1,530
F最大掘削高さ(ストレート時)	mm	5,150	5,250	5,150			4,040
G最大ダンプ高さ(ストレート時)	mm	3,880	3,840	3,730		3,020	2,960
Hフロント最小旋回半径(ストレート)mm		775	850	850		590	620
【寸 法】							
A輸送時全長	mm	3,900	4,150	4,200		3,155	3,200
B全幅	mm	1,550	1,550	1,550		1,180	1,240-990
C全高	mm	2,400	2,430	2,525		2,145	2,215
運転質量	kg	2,900	2,980	3,300		1,350	1,530

